

MSL

563

Adhésif pour membrane acoustique, planchers de bois d'ingénierie, de parqueterie et de vinyle.



Guide d'installation

POUVOIR COUVRANT:

Approximatif 1.8 m² / L.

PRÉPARATION:

Les sous-planchers doivent être stables, linéaires, poreux, propres, secs et libres de contaminants. L'adhésif et le revêtement (déballé) doivent être à la température de la pièce (20°C) 24 heures avant, pendant et après l'installation. Les meilleurs liens sont obtenus lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8% et 12%; le béton doit être bien durci, exempt d'humidité et de pression hydrostatique.

APPLICATION:

Bien mélanger avant l'emploi. Étaler l'adhésif avec une truelle dentée en V de 5 mm (3/16") tenue à un angle de 45°. Étendre l'adhésif uniformément sur une surface pouvant être recouverte en 20 minutes. Laisser un espace minimum de 6 mm (1/4") découvert le long des murs et structures permanentes pour permettre l'expansion. Après l'installation du plancher, utiliser un rouleau de 100 Lbs afin d'assurer un meilleur contact des planches avec l'adhésif. Laisser sécher 24 heures avant de circuler ou déplacer les meubles.

ATTENTION:

Se référer aux recommandations du fabricant de plancher ou de membrane d'insonorisation pour le jeu de dilatation requis et les instructions d'installation détaillées. La température de la pièce doit être maintenue à 20°C et à une humidité relative entre 35% et 55%, une semaine avant l'installation et par après. Pour usage intérieur seulement. Pour les sous-sols ou endroits sous le niveau du sol, un faux-plancher par-dessus un coupe-vapeur est requis.

NETTOYAGE:

Laver les mains, les outils et l'excédant d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a séché, nettoyer avec de l'essence minérale avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l'excès.

ENTREPOSAGE:

La durée de vie du produit est de 1 an dans le contenant original non-ouvert à la température de la pièce. Ce produit est stable au gel / dégel jusqu'à -10°C.

PRÉCAUTION:

Ce produit est non classifié dangereux selon le règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (RPCCC). Produit non réglementé selon le Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT). Pour de plus amples renseignements, consulter la Fiche Signalétique (FS).

ENVIRONNEMENT:

Rencontre les normes de COV pour les adhésifs et scellants en place à la date de production.

GARANTIE:

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit seulement. Se référer au fabricant de plancher et / ou de membrane d'insonorisation pour la compatibilité avec ce produit.

Pour plus de renseignements:
Service à la clientèle: 1 800 561 4279
Site Internet: www.mslfibre.com

info@mslfibre.com

Développé au
Canada

